



## DIGO VOORSTRIJKBINDMIDDEL

Productsoort.	Bindmiddel is een sterk geconcentreerde, alkalibestendige, onverzeepbare en oplosmiddelarme kunstharst dispersie.
Toepassing.	Bindmiddel wordt toegepast op alle poreuze ondergronden om te sterke zuiging van de ondergrond op te heffen, en een goede hechtbrug te vormen voor stuclagen en afwerklagen.
Eigenschappen.	Goede hechting, ademend.
Kleur.	Transparant
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C. Droogtijd circa 8 uur.
Verwerking.	Digo bindmiddel wordt met schoon water aangemaakt, verhouding 1 deel bindmiddel/ 3 delen water. Het materiaal wordt met kwast, roller of spuit aangebracht.
Ondergrond.	De ondergrond moet vrij van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vlak zijn. Poederachtige ondergronden altijd voorstrijken met Diepgrondering ov (zie merkblad).
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond : 1 deel bindmiddel / 3 delen water ± 20m <sup>2</sup>
Verpakking/Inhoud.	In kunststof emmers van 1, 2, 5 en 10 kg.
Opslag.	Vorstvrij opslaan.