

Digo Spachtelputz

| | |
|-------------------------|--|
| Productsoort. | Spachtelputz is een sierpleister voor binnen en buiten met een zeer fraaie structuur, vrij van minerale binders. Bestaande uit alkalibestendige, weekmakervrije kunstharsdispersie, fijne en grove vulstoffen en pigmenten. |
| Toepassing. | Spachtelputz is geschikt voor elke gezonde vlakke ondergrond op binnen- en buiten muren met inbegrip van cement, cellenbeton, geperste en houten bouwplaten, gipskarton en vaste verflagen. |
| Eigenschappen | Weer- en waterbestendig, optimaal ademend, stootvast, elastisch, goed hechtend en gemakkelijk te verwerken. Wateropname (KWA): [kg/ (m ² -t)] 0,27 Waterdampdoorlaatbaarheid (WDD): [g/ (m ² d)] 92,9 SD: [m] 0,2 |
| Kleur. | Volgens uitgebreid kleurengamma. Per zending kunnen in de kleur kleine nuanceverschillen voorkomen. Om kleurafwijkingen te voorkomen raden wij aan om de voor één object benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden. |
| Verwerkingstemperatuur. | Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C. |
| Verwerking. | Spachtelputz wordt aangebracht met Rvs spaan, of spuitmateriaal (o.a. trechterpistool). Met spaan Spachtelputz op korreldikte aanbrengen, daarna spaanslagen wegschuren met kunststofspaan. Met spuitmateriaal spuiten tot een egale structuur is verkregen. |
| Verbruik | Spachtelputz extra fijn ± 2,1 kg per m ² Spachtelputz fijn ± 2,4 kg per m ² Spachtelputz middel: ± 3,4 kg per m ² Spachtelputz grof: ± 4,3 kg per m ² |
| Verpakking/Inhoud. | In kunststof emmers van 8 en 17 kg. |
| Ondergrond. | De ondergrond moet vrij van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vlak zijn. Poederachtige ondergronden voorstrijken met Diepgrondering ov. Zie merkblad. De ondergrond altijd op kleur voorstrijken met Ruwer. Zie merkblad. Ondergronden die verkleuringen kunnen veroorzaken voorstrijken met Renovatie voorstrijk .Zie merkblad. |
| Opslag. | Beschermen tegen vorst en hitte. |
| Opmerking | Schoon te maken met alle soorten schoonmaakmiddelen, behalve oplosmiddelen. Spachtelputz is overschilderbaar. Digo sierpleisters altijd verwerken met rvs gereedschap. Bij sterke wind en felle zon moet men maatregelen nemen om te snelle droging te voorkomen. |