




























































































Geeft aan hoeveel spuiten er nodig zijn per emmer SKAP (25 kg) of PG 2 (15 kg)

Indique combien de seringues sont nécessaires pour un seau de SKAP (25 kg) ou PG 2 (15 kg)

101 H89 		C3340 H35  		C3440 H22   	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>	C3460 H31 	
102 H90 	 <small>Standaard Wit Blanc standard à partir du / vanaf 01/2018</small>	C3231 H49 		C3441 H30 		C3461 H38 	
104 H75 		C3213 H58 		C3442 H42 		C3462 H55 	
131W20 H22 	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>	C3394 H73 		C3443 H57 		C3463 H68 	
133W45 H50 		C3514 H77 		C3444 H73 		C3464 H76 	
319W54 H66 		C3430 H20  	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>	C3450 H43 		C3480 H21   	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>
359W65 H82 		C3431 H26  	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>	C3451 H49 		C3481 	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>
415W50 H52 		C3432 H37 		C3452 H63 		C3482 H41 	
571W17 H15   	 <small>zie BELANGRIJK voor IMPOORTANT</small>	C3433 H53 		C3453 H67 		C3483 H56 	
R201 H28   		C3434 H69 		C3454 H73 		C3484 H72 	



SKAP VOGUE



Maak uw keuze!

Opgelet! Richt u tot uw uitvoerder voor de definitieve kleurkeuze. De afgebeelde kleuren zijn indicatief en kunnen van het afgeleverde eindresultaat afwijken.



KLEURENKAART SKAP VOGUE

Knauf biedt een zeer uitgebreid assortiment van producten en kleuren, veel decoratieve sierpleisters, texturen en meer dan 300 kleuren zijn beschikbaar om het karakter van uw gevel te bepalen.

Een keuze maken uit deze uitgebreide waaier aan mogelijkheden kan ook een moeizame oefening worden. Er zijn natuurlijk de smaak en voorkeur maar vaak ook de beperkingen afhankelijk van de architectuur of de omgeving.

Daarom willen we u graag advies geven en bieden we u graag een preselectie van trendy, sjeke en warme kleuren aan. Dit geeft u de mogelijkheid om de stijl van het gebouw en zijn persoonlijkheid te bewaren.

Hiermee wil Knauf ook hulde brengen aan zijn decoratieve sierpleister Knauf SKAP (1,5 mm). Door zijn kwaliteit, schoonheid en duurzaamheid reeds vele jaren uw gerenommeerde partner voor uw projecten.

De kleurenkaart SKAP VOGUE bestaat uit een selectie van 40 kleuren uit de Knauf STANDARD/CLASSIC kleurenkaart en is de perfecte tool voor professioneel kleuradvies.

BELANGRIJK

De voorgestelde kleurtinten zijn slechts indicatief en elk product kan door het weerkaatsingseffect van de structuur, door de specifieke condities bij de verwerking en het drogen van het originele kleurstaal afwijken.

Tintverschillen kunnen zich voordoen maar zijn niet ontvankelijk voor reclamatie. Een perfecte overeenkomst tussen het gedrukte staal en het aangebrachte pleister kan niet gegarandeerd worden. Rekening houdend met de natuurlijke grondstoffen zijn kleurverschillen tussen sierpleister en verf niet volledig uit te sluiten.

De raaplagen of basispleisters moeten uitgehard en voldoende droog zijn alvorens de volgende laag aan te brengen.

COLORMIX KNAUF COLORMIX IS BESCHIKBAAR VOOR ALLE KLEUREN UIT DE SKAP VOGUE KLEURENKAART.



R Hotel Experiences, Remouchamps - Arch.: HGA Architecture

H = HELDERHEIDSWAARDE

De helderheidswaarde is een bouwfysische eenheid en geeft een indicatie over de helderheid van een kleurtint. Door de omzetting van licht in warmte-energie wordt het oppervlak opgewarmd, een belangrijk gegeven bij de toepassing van gevelisolatiesystemen. Donkere kleuren zijn gevoelig voor hygrometrische en thermische schommelingen en om die redenen niet geschikt voor gevelisolatiesystemen. Voor dergelijke toepassingen geen minerale sierpleisters gebruiken met een helderheidswaarde < 30 en geen siliconeharspleisters met een helderheidswaarde < 20. Naargelang de korrelgrootte en textuur kunnen de waarden hiervan afwijken.

In combinatie met de kleefmortel, wapeningsmortel en eindlaagpleister Knauf SupraCem PRO kunnen er helderheidswaarden > 15 voor Knauf SKAP toegepast worden. Raadpleeg hiervoor de technische fiche.

Voor éénzelfde project voldoende materiaal bestellen want kleurverschillen kunnen zich bij gesplitste leveringen voordoen. Voor éénzelfde project geen twee verschillende structuren met gelijk nummer gebruiken want kleurverschillen zijn mogelijk.

ADVIES

- > De donkere kleuren kunnen door de jaren verbleken
- > De technische bladen van de respectievelijke pleisters in acht nemen

Faites votre choix !

Attention ! Contactez votre poseur pour le choix de la couleur définitive. Les couleurs reproduites dans ce document sont à titre indicatif et peuvent varier du résultat final mis en œuvre.

CARTE COLORIS SKAP VOGUE

Knauf propose actuellement une gamme abondante en produits et coloris ; de nombreux crépis décoratifs, textures et plus de 300 coloris sont actuellement disponibles pour vous permettre de sublimer le caractère de votre façade.

Opérer un choix parmi toutes ses possibilités peut également devenir un exercice laborieux. Il y a nos goûts bien sûr, mais également des contraintes en fonction de l'architecture du bâtiment et de l'environnement.

Sur base de ce constat, Knauf souhaite apporter ses conseils et vous propose une présélection de couleurs tendance, chics et chaleureuses qui permettront de mettre au mieux en valeur le style de votre construction et d'en conserver sa personnalité.

En parallèle, Knauf souhaite également rendre hommage à son crépi décoratif phare Knauf SKAP (1,5 mm) ; partenaire de renom pour sa beauté, sa qualité et sa durabilité et compagnon de vos projets depuis de nombreuses années.

La carte de coloris Knauf SKAP VOGUE consiste en une sélection contemporaine de 40 teintes extraites de la carte de coloris Knauf STANDARD/CLASSIC, et constitue un outil parfait pour un conseil couleur professionnel.

IMPORTANT

Les cartes de coloris ont une valeur indicative : la teinte réelle peut varier en fonction du pouvoir réfléchissant du produit et des conditions d'application et de séchage.

Des variations de teintes sont possibles et ne peuvent faire l'objet de réclamations. La parfaite conformité du nuancier ci-contre avec la teinte du produit in-situ ne peut être garantie. En raison des matières premières naturelles des différences de teinte entre crépis décoratifs et peinture ne peuvent être totalement exclues.

Les différentes couches de mortier d'accrochage ou d'enduit de base doivent d'abord durcir et être complètement sèches avant d'y apposer la couche suivante.

H = INDICE DE LUMINOSITÉ

L'indice de luminosité est un paramètre technique qui indique la luminosité et la capacité de réflexion d'une teinte. La transformation de la lumière en énergie calorifique produit un réchauffement de la surface dont il faut tenir compte lors de l'application d'une façade isolante. Les couleurs foncées étant sensibles à ces fluctuations thermiques et hygrométriques, elles ne conviennent pas pour des systèmes de façade isolante.

Dans ce contexte, le seuil critique pour des crépis décoratifs minéraux correspond à un indice de luminosité < 30 et pour des crépis à base de résine de silicone à un indice < 20. Les valeurs peuvent varier en fonction de la granulométrie et de la structure.

En combinaison avec le mortier d'armature Knauf SupraCem PRO, des indices de luminosité > 15 peuvent être utilisés pour Knauf SKAP. Consultez la fiche technique concernée.

Il est conseillé de commander en une seule fois la quantité totale nécessaire pour un chantier donné afin d'éviter le risque d'une différence de teinte lié à une commande fractionnée ; cette différence se marquera également pour deux structures différentes ayant le même numéro de coloris.

CONSEILS

- > Les couleurs sombres peuvent pâlir avec le temps
- > Pour les produits mentionnés, veuillez consulter les fiches techniques respectives

COLORMIX KNAUF COLORMIX EST DISPONIBLE POUR TOUTES LES TEINTES DE LA CARTE COLORIS SKAP VOGUE.

KNAUF

Profitez toujours de la meilleure service
Bénéficiez toujours du meilleur service



KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u het passende antwoord te bieden.

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes Knauf ? N'hésitez pas à contacter notre service technique. Ils feront tout leur possible pour vous fournir la réponse adéquate.

> Tel. : +32 (0)4 273 83 02
> E-mail: technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Wilt u snel en efficiënt iets te weten komen over onze producten en/of systemen? Raadpleeg onze diverse digitale kanalen. Naast onze internetsite kunt u ons ook vinden op de gebruikelijke sociale netwerken.

Vous désirez une information rapide et efficace concernant nos produits et/ou systèmes ? Consultez nos différents canaux digitaux. En plus de notre site internet, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux courants.

> Web : www.knauf.be
> E-mail: info@knauf.be



VERKOOPTeam
ÉQUIPE DE VENTE

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een Knauf vertegenwoordiger u van advies dienen. Op zoek naar diens contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

Etes-vous un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attitré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Besoin de ses coordonnées ? Prenez contact avec notre helpdesk.

> Tel. : +32 (0)4 273 83 11
> E-mail: info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wenst u specifieke informatie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten en diensten? Bezoek ons platform toegewijd aan dit thema.

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Rendez-vous sur notre plateforme spécialement dédiée à cette thématique.

> Web: www.knauf-blue.be
> E-mail: info@knauf-blue.be

Deze kleurenkaart heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. De hierboven afgebeelde kleuren werden in vierkleurendruk gereproduceerd en kunnen afwijken van het aangebrachte pleister. Dergelijke kleurverschillen zijn onvermijdelijk en zijn niet ontvankelijk voor reclamatie. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.


Cette carte de coloris est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Les couleurs du nuancier ci-contre ayant été reproduites en quadrichromie, les teintes représentées peuvent varier légèrement par rapport aux produits proprement dits. De tels écarts sont inévitables et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Knauf

Rue du Parc Industriel, 1

B-4480 Engis

> Like our social media :



SKAP VOGUE_FR+NL_10.19