



KRAFT TAPE

Toepassing

Luchtdichtheid verzekeren door het afplakken van de naden van het dampscherm.

Gebruiksaanwijzingen

De KRAFT TAPE van URSA SECO moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze licht aangedrukt worden.

✓ PRAKTISCH

Manueel af te scheuren.

✓ GEMAKKELIJK TE PLAATSEN

Extra breed voor een makkelijke plaatsing.

✓ EFFICIËNT

Heel rekbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Eenheid	Normen	Waarden
Drager	/	/	Papier
Lijm	/	/	Acryl
Dikte	mm	AFERA 5006	0,27
Breedte	mm	/	60
Lengte	m	/	40
Kleefkracht bij 90° op staal	N/cm	AFERA 5001	>11
Pelweerstand	N/50mm	NF EN 12316-2	>25
Weerstand ter hoogte van de naden	N/50mm	NF EN 12317-2	>40
Weerstand aan temperatuur	°C	/	-40/+80
Verwerkingstemperatuur	°C	/	+5/+40
Stockagetemperatuur	°C	/	+5/+25
Diameter ronde opening	mm	/	76
Verpakking	Rollen/doos	/	8