



Plâtres Lambert Rifino Top

Plâtres Lambert Rifino Top is een finisher voor stucwerk met een maximaal rendement. Het gips is ideaal voor het repareren, egaliseren en glad afwerken van (bestaand) stucwerk. De gipsmortel is zeer soepel te verwerken. Dankzij de fijne witte gipskorrel wordt gemakkelijk een glad en wit oppervlak verkregen. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen.

Toepassing

Toepassingsgebied	Geschikt voor het repareren, egaliseren en glad afwerken van stucwerk, het repareren van beton en het afwerken van gipskartonplaten.
Ondergrond	Rifino Top is uitsluitend geschikt voor binnentoepassing. Rifino Top is direct toepasbaar op vers aangebracht stucwerk. LET OP: er mag geen vochtfilm zichtbaar zijn; de ondergrond moet water kunnen absorberen. De ondergrond dient stabiel, stof-, vet- en vorstvrij te zijn.
Aanbevolen laagdikte	0 - ca. 6 mm. (bij laagdikte vanaf 2 mm, in 2 lagen aanbrengen)
Afwerking	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

Verwerking

Mengverhouding	4 tot 4,5 liter water op 5 kg gips, (gips eerst enkele minuten laten 'drinken'). Bij naden afwerken van gipskartonplaten: ca. 3,5 liter water op 5 kg gips.
Gemiddeld verbruik	Ca. 0,9 kg per m ² per mm dikte.
Totale verwerkingstijd	Ca. 60 minuten.
Klimatologische omstandigheden	Verwerkingstemperatuur > 5° C.
Droogtijd	1 - 6 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuclaag en klimatologische omstandigheden.

Verpakking en opslag

Verpakking	Zakken van 5 en 25 kg.
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.