

Tel. LU: 23.66.70.05
Tel. FR: 06 33.48.83.34

Tel. BE: 014 23.07.71
Tel. DE: 065 23.93.30.54



COSMAR
INDUSTRIES

METAL DEC

Corrosiewerend product voor metalen structuren.

Eigenschappen:

Metal Dec is een vloeibare samenstelling op basis van polymeren, voorzien van anti-corrosie protectoren, ontwikkeld voor de bescherming tegen corrosie van metalen structuren in de bouw.

Metal Dec wordt zowel bij nieuwe, als bij herstellingswerken toegepast. Gemengd met pleister of cement, vormt het een viskeuze, dunne mortel die uitstekend vasthecht aan blanke of geschilderde metalen structuren in de bouw. Metal Dec is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Gebruiksaanwijzing:

Voorbereiding van de ondergrond:

De staat van de ondergrond dient zuiver, voldoende droog, stof, olie- en vetvrij te zijn. Alle niet hechtende delen verwijderen en vrij van corrosie maken.

Aanbrengen van Metal Dec:

Metal Dec mengen in een verhouding van 1 volume Metal Dec met 2 tot 3 volumes pleister of cement, tot een smeuge brij wordt bekomen. **Nooit water aan toevoegen !**

Het mengsel voldoende dik aanbrengen op de metalen structuur, zodat eventueel de Gitex mee kan aangebracht worden.

De aangebrachte laag licht opkammen en volledig laten drogen en verharden voor het aanbrengen van de afwerkinglaag.

Er zorg voor dragen dat de bekledingslaag niet beschadigd wordt bij het aanbrengen van de afwerkingslaag.

Verbruik:

Metal Dec geeft een gemiddeld verbruik van $\pm 3,5 \text{ m}^2$ per 3 mm aanbevolen dikte per liter product Metal Dec.

Voorzorgmaatregel:

De ideale temperatuur voor het verwerken van Metal Dec ligt tussen de $+5^\circ\text{C}$. en de $+30^\circ\text{C}$. Product vorstvrij opslaan en vervoeren.

Nawoord.

De adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen.

Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch wij kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de niet correcte toepassing ervan.