



K478a.be

Droogbouw

Technische fiche

05/2018

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)

Voor Aquapanel® Cement Board Indoor

Productbeschrijving

AQUAPANEL® Joint Adhesive dient om Aquapanel® Cement Board Indoor platen stevig met elkaar te verbinden. Het is niet meer nodig de plaatnaden te plamuren of een voegband te plaatsen.

Toepassingsgebied

Enkel voor verticale plaatsing

Verwerking

Voor het aanbrengen van de lijm de kanten ontstoffen met behulp van een vochtige kwast om zo een goede hechting van de lijm te verzekeren.

Aquapanel® Joint Adhesive (PU) in een ononderbroken lijmrups aanbrengen op de stofvrije kanten van de Aquapanel® Cement Board Indoor plaat.

Dit dient te gebeuren voordat de volgende plaat er tegenaan wordt geplaatst. De voegen mogen achteraf niet meer opgevuld worden.

De volgende plaat op de onderconstructie plaatsen en tegen de voegenlijm drukken (voegbreedte ong. 1 mm).

Erop letten dat de platen horizontaal en verticaal evenwijdig aansluiten. Daarna de plaat vastschroeven.

Overtollige lijm kan de volgende dag met een spatel afgestoken worden.

Verbruik

Ong. 50 ml/m² (ong. 25 ml/m voeg)

De inhoud van een koker volstaat voor 6,5 m².

- Ong. 6,5 m² (plaatafmeting 900 x 1200 mm)
- Ong. 10 m² (plaatafmeting 1200 x 2000 mm; 1200 x 2600 mm)

Verwerkingstemperatuur / omgevingsklimaat

De temperatuur van de omgeving, de ondergrond en het materiaal mag niet lager zijn dan + 8°C.

Veiligheid bij de arbeid

Bij gebruik van het vloeibare product wordt het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril sterk aangeraden.

Levering/Opslag

- Koker van 310 ml
- Droog, koel en vorstvrij bewaren
- In ongeopende originele verpakking blijft de kwaliteit van het product behouden gedurende ong. 12 maanden.

